


Geberit Silent-Pro Carve -haarayhde 87,5°



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Tiiviste EPDM-kumia
- SuperTube-tekniologialla

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	
393.440.14.1	2409965	90	90 mm	90 mm	87.5 °	16.9 cm	7.9 cm	10.4 cm	2.9 cm	Uusi
393.540.14.1	2409972	100	110 mm	110 mm	87.5 °	21.2 cm	9.2 cm	10.7 cm	5.2 cm	Uusi
393.541.14.1	2409973	100 / 90	110 mm	90 mm	87.5 °	18.3 cm	7.3 cm	10.4 cm	4.2 cm	Uusi
393.444.14.1	2409967	90 / 50	90 mm	50 mm	87.5 °	12.9 cm	5.4 cm	8.9 cm	1.4 cm	Uusi
393.544.14.1	2409976	100 / 50	110 mm	50 mm	87.5 °	12.9 cm	4.7 cm	8.9 cm	1.4 cm	Uusi
393.445.14.1	2409968	90 / 70	90 mm	75 mm	87.5 °	14.4 cm	5.4 cm	8.9 cm	2.9 cm	Uusi
393.545.14.1	2409977	100 / 70	110 mm	75 mm	87.5 °	15.2 cm	5.2 cm	8.9 cm	3.2 cm	Uusi