

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET



FALU-SNAP PUTKIPITIMET

Kupari

LVI 322 4455 FP 14138 1-os. 12/15mm c/v 20mm

LVI 322 4457 FP 14068 1-os. 18/22mm c/v 25mm

LVI 322 4454 FP 14008 2-os. 12/15mm c/v 20mm c/c 40mm

LVI 322 4456 FP 14028 2-os. 18/22mm c/v 25mm c/c 60mm

Kansien materiaali on ABS (Akryylinitriilibutadienistyreeni)

Pohjaosien materiaali on PP (Polypropeeni)

Kuparipinta saattaa hapettua ajan myötä kontaktissa happeen ja veteen.

Käyttötarkoitus:

Putkien kiinnittäminen seinään kosteissa tiloissa

Asennus:

Kosteisiin tiloihin asennettaessa käytetään TPE:stä valmistettuja tiivistelevyjä estämään kosteuden pääsy seinään. Tiivistelevyjä ei saa asentaa paperitapetille (saattaa irrota).

Puhdistus:

Osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Vältä pinnan hiomista.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C

Faluplast