

Geberit ESG Light -sähköhitsaustyökalu 230 V



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit PE- ja Geberit Silent-db20 -putkien ja liittimien sähkömuhvitsaukseen Ø 160 mm saakka
- Geberit-sähköhitsauspannoille

Ominaisuudet

- Iskunkestävä rakenne
- CE-vaatimustenmukainen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Kuormitusvastus	5–37 ohmi
Sulake	10 A
Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Hitsausjännite maks.	5 A
Verkkokaapelin pituus	3 m
Muhvikaapelin pituus	3 m
Ympäristön lämpötila	-20 – +50 °C
Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Hitsaus sykli sähköhitsausmuhveilla	80 s
Hitsaus sykli sähköhitsauspannoilla	80 s

Toimituksen sisältö

- Sähköhitsausmuhvikaapeli

Tuotenro	LVI nro.	Suojausluokka	Tehonotto	Pistokemalli	Pääelementin paino
359.910.P0.1	2301285	II	1120 W	CEE 7/7	2 kg