

Geberit ESG 3 -sähköhitsaustyökalu 230 V



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit PE- ja Geberit Silent-db20 -putkien ja liittimien sähkömuhvihitsaukseen $\varnothing$ 315 mm saakka
- Geberit-sähköhitsauspantoihin, $\varnothing$ enintään 315 mm
- Enintään kolmen sähköhitsausmuhvin sähköhitsausmuhvihitsaukseen $\leq \varnothing$ 110 mm samanaikaisesti

Ominaisuudet

- Kauko-ohjaimella
- Iskunkestävä rakenne
- CE-vaatimustenmukainen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP55
Kuormitusvastus	5–68 ohmi
Sulake	12.5 A
Nimellisjännite	100–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Hitsausjännite maks.	5 A
Verkkokaapelin pituus	4 m
Muhvikaapelin pituus	4 m
Asennuslämpötila	-10 – +50 °C
Hitsaus sykli sähköhitsausmuhveilla	80 s
Hitsaus sykli sähköhitsausmuhveilla lämpösulakkeella	420 s
Hitsaus sykli sähköhitsauspannoilla	80 s

Toimituksen sisältö

- Sähköhitsausmuhvikaapeli
- Lämpösulakkeella varustetun sähköhitsausmuhvin kaapeli
- Sähköhitsausmuhvien ja sähköhitsauspantojen liitoskaapeli

Tuotenro	LVI nro.	Suojausluokka	Tehonotto	Pistokemalli	Pääelementin paino
359.911.P0.1	2301286	I	$\leq$ 1085 W	CEE 7/7	6.51 kg