

PUMPAUTOMATER



LVI-4731011

ISKU-Jet 2 RS

- traditionell pump
- lätt
- för hushållsvatten
- utrustad med torr-körningsskydd
- lätt att flytta



LVI-4731010

ISKU-Jet 2 RP

- stabil konstruktion
- för hushållsvatten
- utrustad med torr-körningsskydd
- effektiv



LVI-4741003

ISKU-Jet 2 PRO

- för hushållsvatten
- med litet tryckkärl
- inställbart starttryck
- utrustad med torr-körningsskydd
- effektiv

TANKSATSER



ISKU-Jet 1/25 RP

LVI-4741001

- fabriksmonterade, kompletta tryckvattenanläggningar för småhus, parhus, jordbruk och fritidsbostäder med klass samt för tryckhöjning i tryckvattensystem med svagt tryck
- hela vattentanken, inklusive membrankärl, är komplett i rostfritt material
- membrankärl kan öppnas och rengöras



ISKU-Jet 350 RP

LVI-4741010

ISKU-JET 1 RP OCH ISKU-JET 3 RP UNIVERSALPUMPAR

Egenskaper och fördelar med ISKU-Jet RP pumpar

- Sugkapaciteten minskar inte med anordningens livslängd eftersom pumphjulet väsentligen inte slits.
- Konstruktionen är mindre känslig för orenheter än en vattenringpump är.
- Pumpmotorn överbelastas inte ens vid flitigt bruk.
- Pumpen behöver inte skyddas med dimsmörjolja inför vinterförvaring. Kom ihåg att tömma ut vattnet.
- Pumparnas ljudnivå är lägre än för vattenringpumpar av motsvarande effekt.



ISKU-Jet 1 RP

LVI-4731004

ISKU-Jet 3 RP

LVI-4731006

Användningsområden

ISKU-Jet 1 RP

1 RP är en effektiv och självsugande kallvattenpump som lämpar sig väl som pump i en 1-fas tryckvattenanläggning. Pumpens maxtryck är ca 5,5 bar och vattenuttaget räcker väl för privathushåll. 1 RP är lätt och flyttbar vilket gör den lämplig för bevattning, vatten till bastun, biltvätt och tömning av renavattenbassänger.

ISKU-Jet 3 RP

3 RP är en effektiv, rostfri kallvattenpump med 3-fas ström. Dess primära användningsområde är som pump i tryckvattenanläggningar med 3-fas anslutning. Pumpens maxtryck är ca 5,5 bar. Vattenuttaget räcker för större förbrukning.

Konstruktion

ISKU-Jet 1 RP och 3 RP är centrifugala hushållsvattenpumpar och utrustade med intern ejektor. Som alla centrifugalpumpar är de tysta och driftsäkra och har tack vare den interna ejektorn god sugkapacitet. Den interna ejektorn ger pumpen kapacitet för lufttömning på sugsidan och höjer trycket från pumphjulet. Elmotorerna i ISKU-Jet RP-pumparna är luftkylda och stänksäkra, varvtal 2 900 r/min. Axeltätningen är en högklassig, fjäderbelastad glidringstätning som inte behöver justeras. Det finns inte heller andra delar som kräver underhåll i pumparna.

ISKU-Jet RP-pumparna är tillverkade i rostfritt material. Pumphus och axel är av rostfritt stål, pumpjul, diffusor och ejektor av glasfiberarmerad Noryl som tål kontinuerligt slitage.

INSTALLATION 1 RP OCH 3 RP

Minst följande storlek ska användas till sugrör:
1 RP 32 mm och 3 RP 40 mm.

Om sughöjden överstiger 7 m eller ledningslängden överstiger 80 m, rekommenderas ett polyetenrör av en storlek större. I ändan av vakuumsröret monteras en bottenventil. Vakuumsrörets koppling ska vara av en stabil modell med ett innerskal som stöder röret. I samband med installationen måste man komma ihåg att täta gängorna.


ISKU-Jet RP-pumpar ska installeras på ett torrt och frostsäkert ställe.

När elanslutningarna görs måste man komma ihåg att skydda motorn med motorskyddsbrytare.

Elmotorn i Jet 1 RP har inbyggt värmeskydd. Vid användning för tryckhöjning ska pumparna förses med membrantank för att kompensera för tryckslag.

ISKU-Jet RP-pumpar och sugledningar ska fyllas med matarvatten innan de körs igång. Pumparna får inte gå torra.

Rotationsriktningen i 3-fas modellen 3 RP ska kontrolleras så att den överensstämmer med pilen.



2,2 BARS VERSION ● = 18 M

TEKNISKA DATA

Typ	1 RP	2 RP	3 RP	2 RS	2 PRO
Motorns axeleffekt, kW	1,1 1-fas	1,1 1-fas	1,1 3-fas	0,6 1-fas	1,1 1-fas
Automatik	nej	ja	nej	ja	ja
Anslutningskabel	ja	ja	nej	ja	ja
Sugstuds	R 1" innerg.	R 1" innerg.	R 1" innerg.	R 1" innerg.	R 1" innerg.
Tryckuttag	R 1" innerg.	R 1" ytterg.	R 1" innerg.	R 1" ytterg.	R 1" ytterg.
Max. sugh�jd (m)	8	8	8	8	8
l�ngd x bredd x h�jd, mm	390 x 210 x 210	390 x 230 x 430	390 x 210 x 210	370 x 230 x 420	390 x 230 x 430
Vikt (kg)	11,8	13,5	11,8	10,2	15,2

Konstruktion

ISKU-Jet 2 RP, 2 RS och 2 PRO pumpautomater best r av en ISKU-Jet centrifugalpump och en tryckregulator. Elanslutningarna inklusive anslutningskablar  r fabriksf rdiga. Motorskyddsbrytare ska alltid anv ndas med 3-fas pump.

Funktionsprincip f r ISKU-Jet tryckregulator: Pumpen startar n r trycket sjunker under 2,2 bar (r d modell), i PRO-modellerna kan starttrycket st llas in. Om vattenf rbrukningen sjunker under ca 3 l/min. stoppar tryckregulatorn pumpen. Regulatorn har ocks  torrk rningsskydd som stoppar pumpen om trycket sjunker under 0,5 bar medan pumpen g r. Torrk rningsskyddet kvitteras med en kvitteringsknapp.

Tryckregulator 1:

Easypress 1 P2 max 0,75 kW 10 A (ISKU-Jet 2 RS).

Tryckregulator 2:

Easypress 2 P2 max 1,5 kW 16 A (ISKU-Jet 2 RS).

Funktionsprincip f r tryckregulator Easypro 1-V, 16 A (ISKU-Jet PRO). Pumpen startar n r trycket sjunker

under det valda inst llningsv rdet mellan 1–5 bar. Om vattenf rbrukningen sjunker under ca 3 l/min. stoppar tryckregulatorn pumpen.

Tryckregulatorn har  ven ett torrk rningsskydd som stoppar pumpen n r trycket sjunker under 0,5 bar medan pumpen g r. Torrk rningsskyddet kvitteras med en kvitteringsknapp. Max. 200 l/min, 8 bar.

ISKU-Jet 1/25 RP  r utrustad med ett 25 liters rostfritt membrank rl. Pumpen startas och stoppas av en tryckomkopplare.

Anv ndningsomr den

Pumpautomaterna ISKU-Jet 2 RP, 2 RS och 2 PRO anv nds som tryckvattenanl ggningar f r sommarstugor och privathush ll. De tar lite plats eftersom inget tryckk rl beh vs. Eftersom de  r flyttbara l mpar de sig  ven f r bev ttning och vatten till bastun. Om ISKU-Jet 2 RP, 2 RS eller 2 PRO anv nds f r att pumpa upp sj vatten, kan WatMans sj vattenfilter anv ndas.

INSTALLATION 2 RP, 2 RS OCH 2 PRO

F r installation g ller samma instruktioner som f r ISKU-Jet 1 RP och 3 RP-pumpar.


Ut ver detta ska f ljande faktorer beaktas f r tryckregulatorn:

Tryckledningssystemet och dess motst nd b r f r varje installationsst lle dimensioneras s  att dess drifttryck  r  ver 1,5 bar.

N r tryckregulatorn ansluts till tryckuttaget f r man inte dra  t alltf r h rt s  att regulatorns konstruktion inte tar skada.

Tryckr ret ska riktas noggrant mot regulatorns kopplingsdel. Regulator och pump f r inte l mnas h ngande i tryckr ret.

ISKU-JET PUMPAR OCH TANKSATSER, EFFEKTKURVOR



ISKU-Jet tanksatser, kompletta tryckvattenanläggningar



LVI-4741001

ISKU-JET 1/25 RP

Motor kW	1,1 1-fas
Membrankärl, rfs	25 l
Max. sughöjd	8 m
Vattenuttag	5–70 l/min
Suganslutning	R 1" innerg.
Tryckuttag	R 1" innerg.
Längd x bredd x höjd, mm	540 x 360 x 680



LVI-4741008

ISKU-JET 150 RP

Motor kW	1,1 1-fas
Membrankärl, rfs	50 l
Max. sughöjd	8 m
Vattenuttag	5–70 l/min
Suganslutning	R 1" innerg.
Tryckuttag	R 1" IG/ R 1 1/4" YG
Längd x bredd x höjd, mm	600 x 570 x 580



LVI-4741010

ISKU-JET 350 RP

Motor kW	1,1 3-fas
Membrankärl, rfs	50 l
Max. sughöjd	8 m
Vattenuttag	3–70 l/min
Suganslutning	R 1" innerg.
Tryckuttag	R 1" IG/ R 1 1/4" YG
Längd x bredd x höjd, mm	600 x 570 x 580

Sugrörets max längd

Om ledningslängden överstiger 80 m, rekommenderar vi ett vakuumrör av en storlek större, liksom också för större ISKU-Jet pumpar.

Vakuumrörets längd	Största tillåtna sughöjd
–20 m	8,0 m
21–40 m	7,0 m
41–60 m	6,0 m
61–100 m	5,0 m
101–150 m	3,5 m

ISKU-Jet tanksatser 1/25 RP, 150 RP och 350 RP är fabriksmonterade, kompletta vattenanläggningar.

De inkluderar

- rostfri JET-pump inklusive motor
- rostfritt, membrankärl som går att öppna och rengöra
- en ställbar tryckregulator
- motorskydd mot överbelastning
 - för 3-fas drift en motorskyddsbrytare
 - för 1-fas drift ett värmeskydd i lindningen
- tryckmätare
- backventil
- invändiga elarbeten

I ISKU-Jet tanksatser är vattentankens konstruktion rostfri.

Tanksatserna 1/25 RP och 150 RP drivs med 230 V enfasström och modellen 350 RP med 400 V trefasström. Membrankärlens volymer är 1/25 RP: 25 l, 150 RP och 350 RP: 50 l

Se användarinstruktioner här

Försäljning: återförsäljare, VVS-affärer och järnhandlar

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA, FINLAND
info@pumppulohja.fi | pumppulohja.fi
020 741 7229

Membrankärl i ISKU-Jet tanksatser har följande fördelar framför ett vanligt kärl:

- Ca 2,5 ggr kapacitet
- Membrankärl behöver inte luftas, den förtryckta luften avskiljs från vattnet av ett gummimembran. Längre underhållsintervall.
- Vattnet hålls fräscht eftersom membrankärl töms helt innan pumpen startar.
- ISKU-Jet tryckvattenanläggningar ryms i små utrymmen.

Exempel på vattenvolymer från membrankärl innan pumpen startar:

Undre tryck bar	Övre tryck bar	Magasinskapacitet (vattenmängd) l		
		25	50	2 x 50
1	2,0	6,6	16,5	33
1,5	3,0	7,5	18,8	37,6
2,0	3,5	6,6	16,5	33

Installation

ISKU-Jet RP-tanksatser ska installeras på ett torrt och frostsäkert ställe. På installationsplatsen görs rörkopplingar på sug- respektive trycksidan och anordningen kopplas till elnätet. De inre anslutningarna är fabriksfärdiga. Om tryckregulatorns inställda tryck ändras, ska förtrycket i membrankärl justeras i motsvarande grad så att det tomma kärlets förtryck är omkring 0,2 bar lägre än det undre gränstrycket för tryckkopplaren. En ISKU-Jet 2 PRO-pump ställs in i enlighet med användarinstruktionerna.

Användningsområden

ISKU-Jet 1/25 RP och 150 RP-tanksatser är avsedda som tryckvattenläggningar i sommarstugor och småhus med enbart enfasström. ISKU-Jet 350 RP är den vanligaste lösningen för effektiva tryckvattenanläggningar i småhus. Tanksatsernas konstruktionstryck är 6 bar. Den vattenmängd och det tryck som ISKU-Jet tanksatserna ger räcker för dagens hushållsmaskiner och termostatiska blandare, och de lämpar sig t.ex. för vattenspridare till gräsmattor.

 **Pumppulohja**