


DIVELLO SYNC LOCKSHIELD VALVE STRAIGHT



ORIGINAL



DIMENSION	DN10 (G10)
WARRANTY	5 YEARS*
EN STANDARD	EN215

**Fails due to normal product wear, rubber part wear, incorrect installation, incorrect use or failure to follow assembly instructions will not be compensated.*

SWE - Rak returventil för värmesystem och mindre kylsystem. DIVELLO ORIGINAL™: Radiatoroberoende och optimerande originalprodukt. DIVELLO STATIC H-TECH™: Statisk och steglös förinställning ger en bestående och exakt injustering. Används för injustering eller avstängning av systemets cirkulation och måste installeras i radiatorns returflöde. Double O-Ring: Dubbla o-ringar på ventilspindeln och inre ventilinsats bidrar till minimal risk för läckage och problemfri användning.

NOR - Rett returventil for varmesystem og mindre kjølesystem. DIVELLO ORIGINAL™: Radiatoruavhengig og optimerende originalprodukt. DIVELLO STATIC H-TECH™: Statisk og trinnløs forhåndsinnstilling gir en bestående og nøyaktig innjustering. Brukes til innjustering eller avstenging av systemets sirkulasjon og må installeres i radiatorens returstrøm. Double O-Ring: Dobbelte o-ringer på ventilspindelen og indre ventilinnsats bidrar til minimal risiko for lekkasje og problemfri bruk.

FIN - Suora paluuventtiili lämmitysjärjestelmiin ja pieniin jäähdytysjärjestelmiin. DIVELLO ORIGINAL™: Kaikkien pattereiden kanssa yhteensopiva ja optimoitu alkuperäistuote. DIVELLO STATIC H-TECH™: Staattinen ja portaaton esiasetus antaa pysyvän ja tarkan säädön. Käytetään järjestelmän kierron säätämiseen tai sulkemiseen, asennetaan patterin paluuvirtaukseen. Double O-Ring: Venttiilin karan ja sisäosien kaksinkertaiset O-renkaat vähentävät vuotoriskiä ja takaavat ongelmattoman käytön.

ENG - Straight lockshield valve for heating systems and smaller cooling systems. DIVELLO ORIGINAL™: Radiator-independent and optimizing original product. DIVELLO STATIC H-TECH™: Static and stepless presetting ensures a permanent and exact balancing of the system. Used to balance or close the system circulation and must be installed in the return flow of the radiator. Double O-Ring: Double o-rings on the valve pin and inner valve insert contribute to minimal risk of leakage and trouble-free use.

VERSION	PACK	RSK	NRF	LVI	ART	EAN
DN10	1-PACK	4875410	8500653	4033832	9022110	7350090141736
DN15	1-PACK	4875411	8500654	4033833	9022115	7350090141743
DN20	1-PACK	4875412	8500655	4033834	9022120	7350090141750