



5552F Oras Medipro XL - Korkea pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150080173
LVI: 6110224
static.oras.com/5552F



Kosketusvapaa XL-pesuallashana esisekoitetulle tai kylmälle vedelle. Kehitetty erityisesti terveydenhuollon tarpeisiin. Autofocus-sensori Bluetooth®-yhteydellä mahdollistaa helpon seurannan ja asetusten säätämisen. Laminaarivirtaus (6 l/min). Hanassa on roskasihti, yksisuuntaventtiili ja joustava kytkentäputki. Paristokäyttöinen 6 V.

- Health & Care
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Laminaarivirtaama
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket, Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä, Kytkentäputkissa erikoispinnoite hygieniakohteisiin
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijinen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta, Lyhytaikaisen lämpödesinfioinnin kestävä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- Ilman vipupohjaventtiiliä, Ilman vipupohjaventtiilin tangon reikää

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektiio	136 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x



Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

KIWA SE	1589
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5





Varaosat



SP5552F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, M24x1 STD HC, 6 l/min, Laminar	602670V	6510205
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
03 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
04 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
07 Paristokotelo	199438V	6422190
08 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
09 Yksisuuntaventtiili	601077V	6420577
10 Roskasiivilät	199257/2	6420722