

EAN: 6414150102615
static.oras.com/2605AF-105-33



Pesuallashana jossa puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset. Mattamusta.

- Pesuallas
- GreenBuilding
- Yksiote
- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimen) **0.07 l/s**

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +70°C**
 Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**
 Liitäntäkoko **G3/8**
 Ulottuma **114 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **AA**
 Materiaali **Messinki**

Määräykset

EN standardi **EN 817**
 Ääniluokka **I (ISO 3822)**



