



3031F-81 Oras Inspera Comfort+ Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili, 3

V Saatavilla 10/2023

EAN: 6414150103094
static.oras.com/3031F-81

Keittiöhana, jossa sivuvipu, älykäs pesukoneventtiili sekä korkea, kääntyvä ja ulosvedettävä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 60° - 0°). Ulosvedettävän juoksuputken pituus on säädettävissä. Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti 4 tai 12 tunnin kuluttua (yhdellä painalluksella pesukoneventtiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen 3 V. Joustavat kytkentäputket. Harjattu pronssi.

- Keittiö
- Sivuvivullinen, Paristokäyttöinen, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Harjattu pronssi
- Kääntyvä juoksuputki, Ulosvedettävä, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa, Roskasiivilät
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Soft- and Needle-Spray
- 2 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.16 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	380 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/8
Uloottuma	231 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

Elektroniikan tiedot

Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	----------------------

Määräykset

EU Direktiivit	C EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55



