

EAN: 6414150068270

LVI: 6310781

static.oras.com/2479



Termostaattinen suihkuhana ja suihkusetti. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Rajoitettu virtaama 7.5 l/min (käsisuihkun eko-painike alas painettuna 5.5 l/min). Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

Tuote sisältää:

- runko 2470, LVI-koodi 6310780
- Natura-suihkusetti 500, LVI-koodi 6510052

Natura-suihkusetti sisältää:

- suihkutanko (säädettyä asennusväli) 253160, LVI-koodi 6510058
- käsisuihku 242060, LVI-koodi 6510056
- käsisuihkun pidike 251060, LVI-koodi 6510057
- suihkuletku 1500 mm 241014, LVI-koodi 6515008
- tilava saippuateline 253060, LVI-koodi 6510054

- ECO Building
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettyä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.0917 l/s
Virtaama 300 kPa	0.125 l/s

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset

EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)Oras lab



