

EAN: 6414150086069
LVI: 6310834
static.oras.com/6664FTX-109



Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on lämmönsäädin. Sähköliitäntä 12 V erillisen väylämuuntajan (Oras-nro 199501 tai 199502) kautta. Suihku avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. Virtaus on päällä niin kauan, kun suihkussaolija on tunnistusalueella. Poistuttaessa tunnistusalueelta virtaus katkeaa automaattisesti. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (9.0 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

Lisävarusteet myydään erikseen:
Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880)
Kahva suihkupaneeliin (Oras-nro 199881)

- Julkiset ja puolijulkiset tilat, ECO Building
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Termostaattinen
- Seinäasennus
- Alumiini/Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät, Termostaattinen säätöosa
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.15 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70° C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Alumiini

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avausetaisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	12 V
---------------	-------------

Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 1111 , EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55



