

TRI tekninen määrittely

Liitäntälaatikko on valmistettu sinkitystä teräksestä, ja se on rakenteeltaan vankka ja ilmatiivis. Ilman tilavuusvirran mittaus- ja säätömoduuli on käytettävissä tuloilmalaitteisiin asennettavissa liitäntälaatikoissa. Mittaus- ja säätömoduulin säätöjä voidaan muuttaa laitetta avaamatta.

Liitäntälaatikon tiivisteellä varustettu liitoskaulus varmistaa ilmatiiviin kanavaliitännän. Mukana on myös peitetulppa kanaviston painekoetta varten.

Liitäntälaatikko vaimentaa myös kanavamelua. Äänenvaimennusmateriaali on polyesterikuitua, jossa on pesunkestävä pinta.

Tilauskoodi

TRI/S-D

S = Malli

- S Tuloilma, (MSM-moduuli, äänenvaimennus)
- E Poistoilma, (MEM-moduuli, äänenvaimennus)
- N Malli ilman MSM/MEM-moduulia, äänenvaimennusta

D = Kanavaliitännän koko (mm)

100, 125, 160, 200, 250, 315

E = Hajottajaliitännän koko (mm)

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

AC = Lisävarusteet

- MSM Mittaus- ja säätömoduuli, tuloilma
- MEM Säätömoduuli, poistoilma
- MS1 MSM; säätövaijerin pituus L=1500
- ME1 MEM; säätövaijerin pituus L=1500
- IN Äänenvaimennus

Koodiesimerkki

TRI/S-100-100(N)