

JRC tekninen määrittely

Hajottaja asennetaan kattoon uppoasennuksena. Hajottaja on valmistettu jauhemaalasta sinkitystä teräksestä, ja sen vakioväri on valkoinen (RAL 9003). Ilma johdetaan huonetilaan rei'itetyn etulevyn kautta tuloilman tehokkaan sekoittumisen takaamiseksi. Etulevyssä on ohjauslevy, joka jakaa ilman vakiona suuntaan 4. Lisävarusteena on saatavana suuntauslevyjä, joiden avulla virtauskuvio voidaan suunnata halutun mukaiseksi.

Hajottajassa on irrotettava etulevy, jonka kautta on suora yhteys kanavaan ja/tai liitäntälaatikkoon.

Hajottaja asennetaan joko tasaavaan liitäntälaatikkoon tai suoraan kanavaan. Tasaavassa liitäntälaatikossa on irrotettava mittaus- ja säätömoduuli, vaimennusmateriaali ja puhdistettava rakenne.

Tilauskoodi

JRC-D-A, CO-ZT

D = Kanavaliitännän koko (mm)

100, 125, 160, 200, 260, 315

A = Hajottajan etulevyn koko (mm)

420, 600

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

CO = Väri

SW Signal white (RAL 9003)

X Erikoisväri (RAL xxxx)

ZT = Räätelöity tuote

N Ei

Y Yes (ETO)

Alituotteet

Liitäntälaatikot ilmavirraan säädöllä ja äänenvaimennuksella

Halton TRI/S tuloilmalle

Halton TRI/E poistoilmalle

Halton TRH/S tuloilmalle

Suuntauslevyt (DP)

Koodiesimerkki

JRC-125-420, CO=SW, ZT=N