

JSC tekninen määrittely

Hajottaja asennetaan kattoon uppoasennuksena. Hajottaja on valmistettu jauhemaalatusta sinkitystä teräksestä, ja sen vakioväri on valkoinen (RAL 9003). Ilma johdetaan muovisuuttimien läpi huonetilaan. Suuttimet ovat kaksirakoista mallia, jotta tuloilman sekoittuminen huoneilmaan olisi mahdollisimman tehokasta. Suuttimet ovat lisäksi yksittäin säädettäviä, mikä mahdollistaa erittäin tarkan virtauskuvion säätämisen.

Hajottajassa on irrotettava etulevy, jonka kautta on suora yhteys kanavaan ja/tai liitäntälaatikkoon.

Hajottaja asennetaan joko tasaavaan liitäntälaatikkoon tai suoraan kanavaan. Liitäntälaatikossa on irrotettava mittauss- ja säätömoduuli, vaimennusmateriaali ja puhdistettava rakenne.

Tilauskoodi

JSC-D-A-N, CO-ZT

D = Kanavaliitännän koko (mm)

100, 125, 160, 200, 260, 315

A = Hajottajan etulevyn koko (mm)

420, 600

N = Suuttimien lukumäärä

16, 36, 81

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

CO = Väri

SW Signal white (RAL 9003)

X Erikoisväri (RAL xxxx)

ZT = Räätelöity tuote

N Ei

Y Kyllä (ETO)

Alituotteet

Liitäntälaatikot ilmavirran säädöllä ja äänenvaimennuksella

Halton TRI/S tuloilmalle

Halton TRI/E poistoilmalle

Halton TRH/S tuloilmalle

Koodiesimerkki

JSC-125-420-36, CO=SW, ZT=N