

DKS tekninen määrittely

Hajottaja on valmistettu teräksestä ja epoksimaalattu valkoisella vakiovärillä (RAL 9003). Ilma johdetaan muovisuuttimien läpi huonetilaan. Suuttimet ovat kaksirakoista mallia, jotta tuloilman sekoittuminen huoneilmaan olisi mahdollisimman tehokasta. Suuttimet ovat yksittäin säädettäviä, mikä mahdollistaa erittäin tarkan virtauskuvion säätämisen.

Vaihtoehto 1: Hajottaja ilman liitäntälaatikkoa

Hajottajan kehys on valmistettu sinkitystä teräksestä, jossa on tiivisteellä varustettu liitoskaulus pyöreää kanavaliitäntää varten.

Hajottajassa on irrotettava, reiällinen etulevy, jonka kautta on suora yhteys kanavaan.

Vaihtoehto 2: Hajottaja liitäntälaatikon kanssa

Hajottaja liitetään mittaus- ja säätömoduulilla varustettuun liitäntälaatikkoon.

Hajottajassa on irrotettava etulevy, josta on suora yhteys liitäntälaatikossa olevaan mittaus- ja säätömoduuliin.

Liitäntälaatikossa on tiivisteellä varustettu liitoskaulus, jonka avulla laite voidaan liittää ilmatiiviisti kanavaan.

Liitäntälaatikossa käytetään äänenvaimennusmateriaalina polyesterikuitua, jossa on pesunkestävä pinta.

Tilauskoodi

DKS/S-D-A;WS-CO-ZT

S = Ilmasuihku

S 1, 2, 3 tai 4 suuntaan

W Pyörrevirtasuihku

D = Kanavaliitännän koko

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

A = Hajottajakoko

300×300, 450×450, 600×600

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

WS = Alakattoasennuksen moduli koko

NA Ei määritetty

600 600×600 (jos A=300 tai 450)

CO = Väri

SW Valkoinen (RAL 9003)

X Erikoisväri

ZT = Räätelöity tuote

N Ei

Y Kyllä (ETO)

Alituotteet

TRI Liitäntälaatikko

TRH Liitäntälaatikko

Koodiesimerkki

DKS/S-100-300, WS=NA, CO=SW, ZT=N