

WDD tekninen määrittely

Säleikkö on valmistettu muotoonpuristetusta anodisoidusta (tai epoksimaalatusta) alumiinista. Laitteen vakioväri on valkoinen (RAL 9003). Ulkokehysten viistekulmat on hitsattu niin, että hitsausseammat ovat lähes näkymättömät.

Halton WDD-säleikössä on säädettävät vaaka- ja pystysuuntaiset säleet.

Takasäleet suuntaavat tuloilmasuihkua vaakasuunnassa. Virtauskuvion pituutta ja muotoa muutetaan etusäleitä kääntämällä.

Tilauskoodi

WDD-L-H; FM-FS-FI-CO-ZT

L = Pituus (mm)

200, +1,..., 1500

H = Korkeus (mm)

100, +1,..., 600

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

FM = Laipan malli

R Pyöristetty

F Kantikas

VP = Säleiden sijainti

V Pystysäle edessä

H Vaakasäle edessä

FS = Kiinnitys

CL Liuskajousi

SF Ruuvikiinnitys.

CC Piiloruuvikiinnitys

FI = Pintakäsittely

AN Anodisoitu

PN Maalattu

MF Hiottu

CO = Väri

SW Signal white (RAL 9003)

X Erikoisväri (RAL xxxx)

N Ei maalausta

ZT = Räättälöity tuote

N Ei

Y Kyllä (ETO)

AC = Lisävarusteet

WM Vahapatruunatoimilaite

Alituotteet

BDR Liitäntälaatikko

PRL Liitäntälaatikko

IF Asennuskehys (Säleiköt)

OD Säätepelti (Säleiköt)

Koodiesimerkki

WDD-200-100, FS=CL, FI=AN, CO=N, ZT=N