



FUSAMATIC SBOX LITE

1281/00-002

220V Sähköhitsauskone

SBOX Lite sähköhitsauskone on kevyt ja monikäyttöinen. Se soveltuu liittimien sähköhitsaukseen kaasu- ja vesiputkistoissa sekä muissa paineellisissa putkistoissa.

Tuotekuvaus

SBOX Lite 220V sähköhitsauskone soveltuu liittimien sähköhitsaukseen kaasu- ja vesiputkistoissa sekä muissa paineellisissa putkistoissa. Viivakoodi ja hitsausparametrien manuaalinen syöttö. Käyttölämpötila -10°C/+40°C.

Standardit

Fusionilla on lukuisat paikalliset ja kansainväliset tuotehyväksynät sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. SBOX Lite sähköhitsauskone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien mukaisesti;

- ISO12176-2 Sähköhitsaus
- ISO12176-2 Luokitus (P23US2FVKADX)

Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

Ominaisuuudet:

- Fusamatic-liittimille 20mm - 125mm, 140mm ja 160mm liittimien hitsaus mahdollista, jos laitteen annetaan jäähtyä välillä (varmistava tarvittava teho ja hitsausaika aina liittimien valmistajalta).
- Viivakoodi ja hitsausparametrien manuaalinen syöttö.
- Kevyt - paino vain 8 kg, sisältäen kaapelit.
- 4.0 mm ja 4.7 mm adapteri sisältyy vakioitoimitukseen. Soveltuu sekä 4.0 mm että 4.7 mm nastan liittimille.
- Päävirtakaapelin pituus 3 m. Fusion-kaapelin pituus 3 m.
- Kuljetuslaukku sisältyy toimitukseen.
- Näytön kieli valittavissa.
- Ympäristön lämpötilan kompensointi tarvittaessa.
- 350 hitsauksen datamuisti, ladattavissa USB-tikulle.
- USB-kaapelin adapteri sisältyy toimitukseen.
- Manuaalinen kaapimistyökalu sisältyy toimitukseen.
- Antovirta/teho rajoitus - 23 A jatkuva/60 A maks.
- Lähtöjännite - 8 - 48 V.
- Syöttöjännite ja taajuus - 220 - 230v / 40-60Hz.
- Ottoteho ja minimiarvot generaattorille - 2kW / 3.5 - 4kVA.
- Suojausluokka - IP54.
- Skannerin tyyppi - Laserskanneri.

Lisävarusteet:

Sähköhitsausliittimet, sähköhitsaustyökalut, generaattorit, Fusion Assist.



Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Liittimen koko	L	W	H3	Paino
		mm	mm	mm	mm	kg
SBOXLITE220BC ⁽¹⁾	1837649	20-125/160	210	250	200	7
SBOXLITE220BCA ⁽²⁾		20-125/160	210	250	200	7

(1)

Sisältää viivakoodiskannerin. 2 Pin EU-pistoke - Type F 230V 16A

(2)

Sisältää viivakoodiskannerin. 3 Pin Australia-pistoke - 230V 15A

Lisätietoja:

Huom:
Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan.

Käytä vain vahingoittumatonta, ohjeiden mukaan huollettua ja kalibroitua sähköhitsauskonetta. Noudata hitsauskoneen mukana toimitettavaa käyttöohjetta ja paikallisia lakeja ja säädöksiä.

Noudata asennusohjeita (Katso "Hyvien toimintatapojen opas sähköhitsaukseen").