







Lämpöjohtopumput	Stratos Maxo	Yonos Maxo	Yonos Pico
			
SSM /hälytys	Kyllä	Kyllä	Ei
SBM /tilatieto/käyntitila/indikointi	Kyllä	Lisämoduulilla	Ei
Ohjaus, EXT off/on off	Kyllä	Lisämoduulilla	Ei
Säätöviesti 0-10 V /säätö	Kyllä	Ei	Ei
Väylälähdöt, Modbus, LON, Bacnet	Lisämoduulilla	Ei	Ei
Näyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pumpattava neste: vesi, etanoli, glykoli-vesi 50/50	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pumpattavan nesteen lämpötila	-10 °C - +110 °C	-20 °C - +110 °C	-10 °C - +95 °C
Ulkoisen lämpötila	0 °C - +40 °C	0 °C - +40 °C	0 °C - +40 °C
Muuttuva- ja vakiopainesäätö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vakionopeuskäyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Takuu 5 vuotta	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Käyttövesipumput (Z)	Stratos Maxo-Z	Yonos Maxo-Z	Stratos Pico-Z
			
SSM /hälytys	Kyllä	Kyllä	Ei
SBM /tilatieto/käyntitila/indikointi	Kyllä	Lisämoduulilla	Ei
Ohjaus, EXT off/on off	Kyllä	Lisämoduulilla	Ei
Säätöviesti 0-10 V /säätö	Kyllä	Ei	Ei
Väylälähdöt, Modbus, LON, Bacnet	Lisämoduulilla	Ei	Ei
Näyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pumpattava neste: vesi, etanoli, glykoli-vesi 50/50	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pumpattavan nesteen lämpötila	0 °C - +80 °C	0 °C - +80 °C	-10 °C - +95 °C
Ulkoisen lämpötila	0 °C - +40 °C	0 °C - +40 °C	0 °C - +40 °C
Muuttuva- ja vakiopainesäätö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vakionopeuskäyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Takuu 5 vuotta	Kyllä	Kyllä	Kyllä