

TUOTEUUTUUS

ROFROST Turbo II R290

Mahdollisesti markkinoiden kevyin sähköinen jäädytyslaite!

23 % kevyempi

Paino on 18kg (1.1/4"), yksi markkinoiden kevyimpiä sähköjäädyttimiä!

Parempi jäädytysteho

Parempi jäädytysaika ja luotettavuus

9 % pienempi koko

Helpompi käsiteltävyys



Joustavat letkut mahdollistavat työskentelyn ahtaissa paikoissa



Kiinnitysholkit kaikille yleisimmille putkimitoille



Kompaktit jäädytysleuat ja lyhennetty lämpömittari



Jäädytystahnan käyttö takaa optimaalisen jäätymisen



Jäädytysprosessi tapahtuu automaattisesti puristimien kiinnittämisen jälkeen.



Hyvä asennettavuus seinän tai lattian lähelle

Tekniset tiedot ROFROST Turbo II R290

ROFROST Turbo II R290 1.1/4"	
Jännite	220–230 V
Työalueen halkaisija kupariputki	10–42 mm
Työalueen halkaisija teräsputki	1/8–1.1/4"
Virtajohdon pituus	2 m

ROFROST Turbo II R290 2"	
Jännite	220–230 V
Työalueen halkaisija kupariputki	10–54 mm
Työalueen halkaisija teräsputki	1/8–2"
Virtajohdon pituus	2 m



Sarjat

Malli	kg	No.
ROFROST Turbo II R290 1.1/4", 6 kiinnitysholkia, 230 V	18,0	1500004195
ROFROST Turbo II R290 2", 8 kiinnitysholkia, 230 V	18,5	1500004196

Yhteys ROFROST sovelluksella

ROFROST-sovellus tukee turvallista työskentelyä ja jäädytysprosessi selitetään vaihe vaiheelta



Tarvikkeet

Kiinnitysholkit jäädyttämistä varten huolto-, korjaus- ja laajennustyöt saniteetti- ja lämmityssennuksissa, kupariputket ja teräsputket



Kiinnitysholkit 1.1/4"	kg	No.
Koko I, Cu 10 mm, Cu 3/8", Fe 1/8"	0,2	62217
Koko II, Cu 12 mm, Cu 1/2"	0,18	62211
Koko III, Cu 14/15 mm, Fe 1/4"	0,16	62212
Koko IV, Cu 16 mm, Cu 5/8"	0,1	62219
Koko V, Cu 18 mm, Fe 3/8"	0,15	62213
Koko VI, Cu 20 mm, Cu 3/4"	0,15	62224
Koko VII, Cu 22 mm, Cu 7/8", Fe 1/2"	0,13	62214
Koko VIII, Cu 1"	0,2	62226
Koko IX, Cu 28 mm, Fe 3/4"	0,11	62215
Koko X, Cu 1.1/8"	0,2	62227
Koko XI, Cu 32 mm, Cu 1.1/4"	0,2	62221
Koko XII, Cu 35 mm, Cu 1.3/8", 1"	0,07	62216
Sarja ROFROST TURBO Koot II, III, V, VII	0,7	62230

Kiinnitysholkit 2"	kg	No.
Koko A, Cu 28 mm, Fe 3/4"	0,43	62231
Koko B, Cu 1.1/8"	0,34	62232
Koko C, Cu 32 mm, Cu 1.1/4"	0,31	62233
Koko D, Cu 35 mm, Cu 1.3/8", Fe 1"	0,29	62234
Koko E, Cu 42 mm, Fe 1.1/4"	0,22	62235
Koko F, Fe 1.1/2"	0,16	62236
Koko G, Cu 54 mm, Cu 2.1/8"	0,2	62237

ROFROST jäädytyspasta

Malli	kg	No.
ROFROST jäädytyspasta 150 ml	0,15	62291

Käytetään 10–54 mm kupariputkien tai 1/8"–2" teräsputkien jäädyttämiseen

Lämpöä johtava tahna mahdollistaa täysin automaattisen jäädytyksen ilman suihkutusta!

