



Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin



KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

OMINAISUUDET

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Pienempi kehyksen leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 41–46 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75

- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine	0.1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasetus	6 / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

TARVIKKEET

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja
 - Geberit Duofix -kulmalevy
 - Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen
 - Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
 - Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen
 - Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
 - Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

TIEDOT

- Power & Connect Box -rasiaa käytettäessä elektronisen WC-ohjauksen yhdistäminen Geberit AquaCleaniin ei ole mahdollista

Tuotenro	LVI nro.	B cm	H cm	T cm
111.312.00.6	5756991	42.5	112	17
Uusi				

Uusi tuote saatavilla alkaen 01.05.2025