



Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana



KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

OMINAISUUDET

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja

- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Kiinnitysetäisyydellä 18 tai 28 cm kierretankojen syvyys säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja
- Geberit Duofix -kulmalevy
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm
- Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaalle kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm
- Geberit Duofix -poikittaistuki uppoasennettavalle sulkuventtiilille

Tuotenro	LV nro.	B cm	H cm	T cm	
111.490.00.2	5756995	50	82-98	7.5	
Uusi					

Uusi tuote saatavilla alkaen 01.05.2025