




Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm



KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

OMINAISUUDET

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti

- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinien kaakelirakenteisiin
- Viemäriin sivulla

TEKNISET TIEDOT

Hajulukon korkeus (mm) 50 mm

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen

- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

TILATTAVA ERIKSEEN

- Viimeistelysarja

TARVIKKEET

- Geberit-viimeistelysarja seinäviemäriille, kansi kiillotettua jaloterästä
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemäriille, kansi harjattua terästä
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemäriille, kansi terästä, ruuvattava
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, muovinen suojus
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen
- Geberit-keräinprofiili suihkun seinäkaivoille
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen

- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja
- Geberit Duofix -kulmalevy
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm

TIEDOT

- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Viemäröintikapiteetti l/s	B cm	H cm	T cm
111.580.00.2	5757000	50	50	0.8	50	130	11
Uusi							

Uusi tuote saatavilla alkaen 01.04.2025