



Palosuoja-sarja EI 90, Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin



KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin (valmistussarjasta 2025 alkaen)
- Palon leviämisen ehkäisemiseen
- Asennuksiin, joissa paloturvallisuuden on täytettävä paloluokan EI 90 vaatimukset
- Seiniin, joissa palonkestävyys toteutettu levyillä
- Asennettavaksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, elementin leveys 50 cm

- Asennettavaksi huoltoaukkoon, huuhteluputkeen ja liitoskäyrään
- Ei sovellu Sigma60-, Sigma80- ja Sigma10-IR-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu yhdistettäväksi seinä-wc-elementtien Power & Connect Box -rasiaan

OMINAISUUDET

- Mallisarja 2025

- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Soveltuu vähintään 45 mm:n materiaalin paksuuksille

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Huoltoaukon suojakansi
- Palosuojaus huoltoaukkoon
- Palosuojaus huuhtelukäyrään ja liitoskäyrään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.
111.863.00.3	5757010
Uusi	

Uusi tuote saatavilla alkaen 01.05.2025