



## KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemärointiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Rakennekorkeuksille  $\geq 180$  mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

## OMINAISUUDET

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Soveltuu 2–40 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä

- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

## TEKNISET TIEDOT

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | PE-HD |

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä

- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Haarayhde 88.5° PE:stä,  $\varnothing 63 / 40$  mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

## TARVIKKEET

- Geberit-ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysten kanssa
- Geberit Circle -designritilä 8 x 8 cm
- Geberit Square -designritilä 8 x 8 cm

## TIEDOT

- Screwable grating with grating frame (art. no. 154.310.00.1) must be ordered separately

| <i>Tuotenro</i> | <i>LVI nro.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>Vienärointi kapasiteetti<br/>l/s</i> | <i>d1, ø<br/>mm</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>L1<br/>cm</i> | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>H1<br/>cm</i> | <i>h<br/>cm</i> |
|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 154.059.00.1    | 5815112         | 50        | 50                 | 0.8                                     | 40                  | 30              | 35.8             | 13              | 9               | 19-36.5          | 4.2             |