

NOVIPRO kierretangot – lujuutta ja luotettavuutta rakentamiseen

Korkealaatuiset kierretangot vaativiin kiinnitys- ja rakennuskohteisiin.
Valikoimassamme on kierretankoja kahdesta eri materiaalista:

Sähkösinkitty hiiliteräs – hyvä hinta/laatu-suhde

Kierretanko ZN Novipro, 2m tanko



LVIK	Lyhytkoodi	Kierrekoko
3211760	WD11	8mm
3211761	BL40	10mm
3211762	NA08	12mm
3211763	VW82	16mm

Haponkestävä teräs (HST) – paras valinta vaativiin olosuhteisiin

Kierretanko HST Novipro, 2m tanko



LVIK	Lyhytkoodi	Kierrekoko
3211764	SB08	8mm
3211765	DS66	10mm

Ominaisuudet:

Lujuusluokka: 4.8

Kierre: ISO-standardoitu karkea täyskierre koko pituudelta

Kestävyyskuorma

Kierre ISO 261 ISO 262 ISO-standardoitu karkea kierre	Nimellinen kierteinen poikkipinta-ala $A_s \cdot \text{nom}^b$ mm ²	Suurin kuorma, jonka kierretanko kestää ilman pysyvää muodonmuutosta. Tämä on turvallinen enimmäiskuorma, jota ei saa ylittää! ($A_s \cdot \text{nom} \times S_p$), N
M8	36,6	11 400
M10	58	18 000
M12	84,3	26 100
M16	157	48 700

Dahl Suomi Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, 01511 Vantaa

puh. 020 759 4200, faksi 020 759 4266, www.dahl.fi

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidetään