



Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

OMINAISUUDET

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla

- Sormenjäljenestopinnoitteella (vain mustakromisissa malleissa)
- Viemärointikapasiteetti 0,4 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 30 mm ja tasoitteen korkeus 65 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 0,6 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 90 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 0,8 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 140 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 1 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 200 mm tulon kohdalla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

TILATTAVA ERIKSEEN

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

TIEDOT

- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

<i>Tuotenro</i>	<i>LV nro.</i>	<i>Väri / pinta</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.446.KS.2 Uusi	3311872	Harjattu teräs	30–90	3	1
154.446.QC.2 Uusi	3311873	Musta kromi / Harjattu	30–90	3	1
154.447.KS.2 Uusi	3311874	Harjattu teräs	30–130	3	1
154.447.QC.2 Uusi	3311875	Musta kromi / Harjattu	30–130	3	1
154.448.KS.2 Uusi	3311876	Harjattu teräs	30–110	3	1
154.448.QC.2 Uusi	3311877	Musta kromi / Harjattu	30–110	3	1