



Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

OMINAISUUDET

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattialaattarakenteisiin

- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kampaosa

- Tuloistukka ja tasausrenkas
- 2 paikoilleen työnnettävää päatekappaletta
- Imukuppi

TILATTAVA ERIKSEEN

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

TIEDOT

- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	L cm	B cm	H cm
154.450.00.1	3311808	Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30–90	4.3	0.8
154.450.KS.1	3311809	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30–90	4.3	0.8

Tuotenro	LVl nro.	Väri / pinta	L cm	B cm	H cm
154.451.00.1	3311810	Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30–130	4.3	0.8
154.451.KS.1	3311811	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30–130	4.3	0.8
154.453.00.1	3311848	Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30–160	4.3	0.8
154.453.KS.1	3311849	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30–160	4.3	0.8
154.461.KS.1 Uusi	3311878	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30–110	4.3	0.8