


MyVALLOX
145 MV

MyVALLOX
VALLOPLUS 370 MV

MyVALLOX
VALLOPLUS 510 MV

Jalustan asennusohje | Montering av stativ | Mounting Instructions for base | Montageanleitung sockel |
Montagevejledning til sokkel | Инструкции по установке основания



FIN

1. Kierretankotappi M8x35. Lyhyempi kierre ylöspäin.
2. Säätoruuvien kierteen pituus 37 mm.
3. Aseta jalusta suoraan säätöjalkoja säätämällä. Poista muovitulpat (4 kpl) koneen pohjasta. Aseta kone jalustan päälle niin, että jalustan tapit menevät koneen pohjassa oleviin reikiin.

SWE

1. Gängstång M8x35. Den kortare gängan uppåt.
2. Längden på justerskruvens gänga 37 mm.
3. Placera stativet rakt genom att justera fötterna. Ta bort plastpluggarna i aggregatets botten (4 st.). Placera aggregatet på stativet så att tapparna i stativet hamnar i hålen i aggregatets botten.

ENG

1. Threaded bar M8x35. Shorter thread up.
2. Length of adjusting screw thread 37 mm.
3. Adjust the base with adjusting legs to make it straight. Remove the (4 pcs) rubber plugs at the bottom of the unit. Put the unit on top of the base so that the bars on the base fit in the holes at the bottom of the unit.

GER





1. Gewindestange M 8x35. Kürzeres Gewinde nach oben.
2. Gewindelänge der Stellschraube 37 mm.
3. Sockel gerade ausrichten durch Verstellen der Stellfüße. Kunststoffkappen an der Unterseite des Gerätes entfernen (4 Stk.). Gerät so auf dem Sockel ausrichten, dass die Sockelstifte in die Öffnungen am Boden des Gerätes passen.

DAN

1. Gevindstænger M8x35. Kort gevind opad.
2. Længde på justeringsskruen 37 mm.
3. Længde på sokkelens ben justeres så de er i lod og vater. Fjern plastpropperne i bunden af anlægget. Placer anlægget ovenpå sokkelen således gevindstænger passer til hullerne i bunden af anlægget.

RUS

1. Двухсторонняя резьбовая шпилька M8x35. Короткая резьба сверху.
2. Длина регулировочного винта 37 мм.
3. Установите основание горизонтально, регулируя ножки. Снимите пластмассовые пробки с поддона вентустановки (4 шт.). Установите вентустановку на основание таким образом, чтобы шпильки основания вошли в отверстия на поддоне вентустановки.



VALLOX

www.vallox.de

Vallox GmbH | Von-Eichendorff-Straße 59 a | 86911 Dießen

info@vallox.de

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINNLAND