

Unipak® Glidex Blue Gel

- Original

Unipak® Glidex Blue Gel

Voiteluaine putkien, muhvien ja kumi-muhviliitoksilla (liukumuhviliitoksilla) varustettujen liitososien kokoamiseen paine- ja viemärijärjestelmissä.

Putkien, muhvien ja liitososien kokoamiseen kumimuhviliitoksilla (liukumuhviliitoksilla) paine- ja viemärijärjestelmissä. Sopii kaikille halkaisijoille. Helppo levittää myös märille pinnoille. Sopii PVC:lle, PVC-O:lle, PE:lle, PP:lle, GRP:lle, betonille ja pinnoitetulle valuraudalle. Ei sovellu ABS:lle.



KÄYTTÖOHJEET

1. Saha putket tuhdit ja suorakulmaiset, viistä ja poista purseet.
2. Poista lika ja kosteus.
3. Levitä liukastusainetta putken päähän ja kumihihalle.
4. Yhdistä osat välittömästi työntämällä putki liukuholkkiin, kunnes se pysähtyy. Sulje säiliö huolellisesti heti käytön jälkeen.

Tahrat/jäämät: Poista jäämät vedellä.

OMINAISUUDET

- Tiksotrooppinen
- Vesiliukoinen

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT



PZH: Hygienic Certificate BK/W/0993/01/2018.



GDV: Godkendt til drikkevand

VALMISTELU

Työolosuhteet: Ei saa levittää alle -5 °C:n lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Kattavuus: Liitosten lukumäärän merkintä 1 litraa kohti.

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen perusta:	Vesiliukoinen polymeeri
Väri:	Vaaleansininen (läpinäkyvä)
Tiheys noin:	1 g/cm ³
Viskositeetti:	Geeli
Veteen liukeneva:	Kyllä

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilyvyys: Vähintään 18 kuukautta tuotannon jälkeen. Säilytä avaamattomissa pakkauksissa +5 °C:ssa – +25 °C:ssa.

Parasta ennen -päiväys (KK/VV): katso pakkaus. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä kuivassa, viileässä ja jäätymiseltä suojatussa paikassa. Avaamisen jälkeen säilyvyysaika on rajoitettu.

Pakkaus:	Kartonki	Tuotenro.	EAN-nro.	VVS-nro.	RSK-nro.	NRF-nro.	LVI-nro.
Putki 250 g	12	7006011	8710439312057	061736125	4104006	1392512	3186174

Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedoista, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin, joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoitukseensa.