


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara sisäkierteellä



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos

- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Seostamaton teräs 1.0034 E195
(EN 10305)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
21301	0484904	10	12	3/8	12	90	5.6	3.3	2.8	2.8	1.1	2.3	1.1
21302	0484905	10, 15, 10	12	1/2	12	90	5.6	3.6	2.8	2.8	1.1	2.3	1.1
21304	0484909	12, 15, 12	15	1/2	15	90	6.4	3.7	3.2	3.2	1.2	2.4	1.2
21305	0484915	15	18	1/2	18	90	6.8	3.9	3.4	3.4	1.4	2.6	1.4
21307	0484920	20, 15, 20	22	1/2	22	90	7.4	4	3.7	3.7	1.6	2.7	1.6
21308	0484922	20, 20, 20	22	3/4	22	90	7.4	4.4	3.7	3.7	1.6	2.8	1.6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
21309	0484925	25, 15, 25	28	1/2	28	90	8.4	4.4	4.2	4.2	1.9	3.1	1.9
21310	0484926	25, 20, 25	28	3/4	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	3.2	1.9
21311		25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9
21312	0484932	32, 15, 32	35	1/2	35	90	10	4.8	5	5	2.4	3.5	2.4
21313	0484933	32, 20, 32	35	3/4	35	90	10	5.1	5	5	2.4	3.6	2.4
21314		32, 25, 32	35	1	35	90	10	5.6	5	5	2.4	3.9	2.4
21316	0484939	40, 15, 40	42	1/2	42	90	11.4	5.1	5.7	5.7	2.7	3.8	2.7
21317	0484940	40, 20, 40	42	3/4	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.9	2.7
21318		40, 25, 40	42	1	42	90	11.4	6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7
21320	0484947	50, 15, 50	54	1/2	54	90	13.8	5.7	6.9	6.9	3.4	4.4	3.4
21321	0484948	50, 20, 50	54	3/4	54	90	13.8	6	6.9	6.9	3.4	4.5	3.4
21322		50, 25, 50	54	1	54	90	13.8	6.6	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4
21324	0484950	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
21326	0484951	65, 20, 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2
21329	0484953	65, 50, 65	76.1	2	76.1	90	23	9.1	11.5	11.5	6.2	6.8	6.2
21331	0484955	80, 20, 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7
21334	0484957	80, 50, 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7
21336	0484959	100, 20, 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8