



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin
- LABS-vapaa
- Putken päässä oranssi suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	CrTi-teräs 1.4520 (EN 10088)
Pinnankarheus	1.5 µm
Lämpölaajeneminen	0.0104 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	20 W/(m·K)
Ominaislämpökapasiteetti	430 J/(kg·K)

TIEDOT

- 1. kesäkuuta 2025 alkaen järjestelmäputkien d76.1–108 (tuotenumerot 49609, 49610 ja 49611) materiaali muutetaan CrNi-teräksestä 1.4301 (EN 10088) CrTi-teräkseksi 1.4520 (EN 10088).
- 1. kesäkuuta 2025 alkaen järjestelmäputken d108 (tuotenumero 49611) seinämävahvuus muutetaan 1,5 mm:ksi.

Tuotenro	LV Inro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm						
49102	1128020	12	15	13	1	6
49103	1128021	15	18	16	1	6
49104	1128022	20	22	19.6	1.2	6
49105	1128023	25	28	25.6	1.2	6

<i>Tuotenro</i>	<i>LV nro.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
49106	1128024	32	35	32	1.5	6
49107	1128025	40	42	39	1.5	6
49108	1128026	50	54	51	1.5	6
49609	1128027	65	76.1	73.1	1.5	6
49610	1128028	80	88.9	85.9	1.5	6
49611	1128029	100	108	105	1.5	6