



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- LABS-vapaa
- Putken päissä sininen suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)
Pinnankarheus	1 μm
Lämpölaajeneminen	0.0165 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	15 W/(m·K)
Ominaislämpökapasiteetti	500 J/(kg·K)

TARVIKKEET

- Geberit Mapress -putkileikkuri R
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs						
39012	1130022	10	12	10	1	6
39002	1130024	12	15	13	1	6
39003	1130027	15	18	16	1	6
39004	1130029	20	22	19.6	1.2	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39005	1130031	25	28	25.6	1.2	6
39006	1130033	32	35	32	1.5	6
39007	1130035	40	42	39	1.5	6
39008	1130036	50	54	51	1.5	6
39009	1130038	65	76.1	72.1	2	6
39010	1130039	80	88.9	84.9	2	6
39011	1130040	100	108	104	2	6

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Ruostumaton Teräs (FKM sininen)**

39002	1130024	12	15	13	1	6
39003	1130027	15	18	16	1	6
39004	1130029	20	22	19.6	1.2	6
39005	1130031	25	28	25.6	1.2	6
39006	1130033	32	35	32	1.5	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	d _i ø mm	s mm	L m
39007	1130035	40	42	39	1.5	6
39008	1130036	50	54	51	1.5	6
39009	1130038	65	76.1	72.1	2	6
39010	1130039	80	88.9	84.9	2	6
39011	1130040	100	108	104	2	6

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Ruostumaton Teräs (kaasu)**

39002	1130024	12	15	13	1	6
39003	1130027	15	18	16	1	6
39004	1130029	20	22	19.6	1.2	6
39005	1130031	25	28	25.6	1.2	6
39006	1130033	32	35	32	1.5	6
39007	1130035	40	42	39	1.5	6
39008	1130036	50	54	51	1.5	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	d _i g mm	s mm	L m
39009	1130038	65	76.1	72.1	2	6
39010	1130039	80	88.9	84.9	2	6
39011	1130040	100	108	104	2	6
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs (LABS-vapaa)						
39002	1130024	12	15	13	1	6
39003	1130027	15	18	16	1	6
39004	1130029	20	22	19.6	1.2	6
39005	1130031	25	28	25.6	1.2	6
39006	1130033	32	35	32	1.5	6
39007	1130035	40	42	39	1.5	6
39008	1130036	50	54	51	1.5	6
39009	1130038	65	76.1	72.1	2	6
39010	1130039	80	88.9	84.9	2	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
39011	1130040	100	108	104	2	6