


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara sisäkierteellä (kaasu)



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Merkitty keltaisella
- O-rengas keltaista HNBR-kumia
- LABS-vapaa

- Muhvipäissä keltainen suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

TIEDOT

- Liittimet kierrelitoksilla >2" omaavat supistetun käyttöpaineen: MOP 0.1 / GT 0.1

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34052	1274125	12, 15, 12	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2
34053	1274126	15	18	1/2	18	90	6.8	4.2	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
34054	1274127	15, 20, 15	18	3/4	18	90	6.8	4.4	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
34055	1274128	20, 15, 20	22	1/2	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	3	1.6
34056	1274129	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34057	1274130	25, 15, 25	28	1/2	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.3	1.9
34058	1274131	25, 20, 25	28	3/4	28	90	8.4	4.9	4.2	4.2	1.9	3.4	1.9
34059	1274132	32, 15, 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2.4	3.7	2.4
34060	1274133	32, 20, 32	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3.8	2.4
34061	1274134	40, 15, 40	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7
34126	1274135	40, 20, 40	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.1	2.7
34063	1274136	50, 15, 50	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4
34264	1274137	50, 20, 50	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.7	3.4
34265	1274138	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4
34266	1274139	65, 20, 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2
34267	1274140	65, 50, 65	76.1	2	76.1	90	23	9.1	11.5	11.5	6.2	6.8	6.2
34268	1274141	80, 20, 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7
34269	1274142	80, 50, 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34270	1274143	100, 20, 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8
34271	1274144	100, 50, 100	108	2	108	90	31	10.7	15.5	15.5	8	8.4	8