



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
 - Puristamattomana vuotava liitos
 - Liitinmutteri messinkiä
 - O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
 - Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä,	0–100 °C
EPDM	
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LV Inro.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
35042	1280231	12, 15	15	1/2	10	5.1	2.5
35032	1280232	12, 20	15	3/4	13	3.7	1.1
35072	1280233	12, 32	15	1 1/4	26	4.3	1.3
35033	1280234	15, 20	18	3/4	13	3.7	1.1
35034	1280236	20, 25	22	1	20	4	1.1

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
35044	1280237	20, 32	22	1 1/4	26	4.3	1.3
35045	1280244	20, 40	22	1 1/2	32	4.4	1.3
35046	1280245	25	28	1	20	5.5	2.4
35035	1280238	25, 32	28	1 1/4	26	4.4	1.3
35047	1280239	25, 40	28	1 1/2	32	4.6	1.3
35036	1280240	32, 40	35	1 1/2	32	4.8	1.3
35037	1280242	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
35038	1280243	50, 60	54	2 3/8	51	5.8	1.5
35039		65, 80	76.1	3	73	9.9	3.3
35040		80, 90	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7