




Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä,	0–100 °C
EPDM	
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LV Inro.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
35330	1282358	12, 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4
35331	1282359	12, 20	15	3/4	3/4	6.6	4.6
35332	1282364	15	18	1/2	3/4	6.4	4.4
35333	1282365	15, 20	18	3/4	3/4	6.6	4.6
35334	1282369	20, 15	22	1/2	1	6.7	4.6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
35335	1282370	20	22	3/4	1	6.8	4.7
35336	1282371	20, 25	22	1	1	7.3	5.2
35337	1282375	25	28	1	1 1/4	7.8	5.5
35338	1282379	32	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9
35339	1282384	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	1282386	50	54	2	2 3/8	10.3	6.8