




Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä,	0–100 °C
EPDM	
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
35300	1282458	12, 15	15	1/2	3/4	5.9	2.6
35301	1282459	12, 20	15	3/4	3/4	6.1	2.6
35302	1282464	15	18	1/2	3/4	5.9	2.6
35303	1282465	15, 20	18	3/4	3/4	6.1	2.6
35304	1282470	20	22	3/4	1	6.3	2.7

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
35305	1282471	20, 25	22	1	1	6.6	2.8
35306	1282475	25	28	1	1 1/4	7.1	3.1
35307	1282479	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2
35308	1282484	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3
35309	1282486	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7