


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara sisäkierteellä



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenumro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31303	1283704	10, 12, 10	12	3/8	12	90	5.6	3.2	2.8	2.8	1	2.1	1
31304	1283707	12, 15, 12	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2
31305	1283713	15	18	1/2	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
31306	1283714	15, 20, 15	18	3/4	18	90	6.8	4.4	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
31307	1283718	20, 15, 20	22	1/2	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	3	1.6
31308	1283719	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31309	1283723	25, 15, 25	28	1/2	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.3	1.9
31310	1283724	25, 20, 25	28	3/4	28	90	8.4	4.9	4.2	4.2	1.9	3.4	1.9
31311	1283726	25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9
31312	1283730	32, 15, 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2.4	3.7	2.4
31313	1283731	32, 20, 32	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3.8	2.4
31314		32, 25, 32	35	1	35	90	10	5.6	5	5	2.4	3.9	2.4
31316	1283737	40, 15, 40	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7
31317	1283738	40, 20, 40	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.1	2.7
31318		40, 25, 40	42	1	42	90	11.4	6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7
31320	1283741	50, 15, 50	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4
31321	1283742	50, 20, 50	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.7	3.4
31322		50, 25, 50	54	1	54	90	13.8	6.6	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4
31324	1283747	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31326	1283753	65, 20, 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2
31329	1283757	65, 50, 65	76.1	2	76.1	90	23	9.1	11.5	11.5	6.2	6.8	6.2
31331	1283760	80, 20, 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7
31334	1283765	80, 50, 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7
31336	1283768	100, 20, 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8
31339	1283772	100, 50, 100	108	2	108	90	31	10.7	15.5	15.5	8	8.4	8