


Geberit Mapress Kupari -T-haara, supistettu



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing < \text{gt}/> 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenumro	LV/Inro.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	d2, $\varnothing$ mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61243	1540835	12, 10, 10	15	12	12	90	6.7	3.3	3.2	3.5	2	1.6	1.7
61252	1540837	12, 10, 12	15	12	15	90	6.4	3.3	3.2	3.2	1.2	1.6	1.2
61104	1540899	12, 20, 12	15	22	15	90	7.4	3.4	3.7	3.7	1.7	1.3	1.7
61253	1540843	15, 10, 15	18	12	18	90	6.8	3.5	3.4	3.4	1.4	1.8	1.4
61235	1540846	15, 12, 12	18	15	15	90	7.4	3.5	3.4	4	1.4	1.5	2
61254	1540847	15, 12, 15	18	15	18	90	6.8	3.5	3.4	3.4	1.4	1.5	1.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61236	1540849	15, 15, 12	18	18	15	90	7.4	3.4	3.4	4	1.4	1.4	2
61244	1540851	20, 10, 20	22	12	22	90	7.4	3.5	3.7	3.7	2.1	1.7	2.1
61240	1540856	20, 12, 12	22	15	15	90	8	3.8	3.7	4.3	1.6	1.8	2.3
61256	1540858	20, 12, 20	22	15	22	90	7.4	3.8	3.7	3.7	1.6	1.8	1.6
61257	1540861	20, 15, 20	22	18	22	90	7.4	3.8	3.7	3.7	1.6	1.8	1.6
61242	1540863	20, 20, 12	22	22	15	90	7.4	3.7	3.7	4.5	1.6	1.6	2.5
61259	1540868	25, 12, 25	28	15	28	90	8.4	4.1	4.2	4.2	1.9	2.1	1.9
61260	1540871	25, 15, 25	28	18	28	90	8.4	4.1	4.2	4.2	1.9	2.1	1.9
61261	1540875	25, 20, 25	28	22	28	90	8.4	4.1	4.2	4.2	1.9	2	1.9
61212	1540881	32, 12, 32	35	15	35	90	10	5.1	5	5	2.4	3.1	2.4
61213	1540882	32, 15, 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2.4	3	2.4
61214	1540883	32, 20, 32	35	22	35	90	10	5.2	5	5	2.4	3.1	2.4
61215	1540886	32, 25, 32	35	28	35	90	10	5.5	5	5	2.4	3.2	2.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61229	1540887	40, 12, 40	42	15	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
61217	1540888	40, 15, 40	42	18	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
61218	1540889	40, 20, 40	42	22	42	90	11.4	5.5	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
61219	1540890	40, 25, 40	42	28	42	90	11.4	5.8	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
61220	1540892	40, 32, 40	42	35	42	90	11.4	6.2	5.7	5.7	2.7	3.6	2.7
61227	1540896	50, 20, 50	54	22	54	90	13.8	6.1	6.9	6.9	3.4	4	3.4
61228	1540893	50, 25, 50	54	28	54	90	13.8	6.4	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
61225	1540894	50, 32, 50	54	35	54	90	13.8	6.8	6.9	6.9	3.4	4.2	3.4
61226	1540895	50, 40, 50	54	42	54	90	13.8	7.2	6.9	6.9	3.4	4.2	3.4
61283	1544651	65, 20, 65	76.1	22	76.1	90	23	7.2	11.5	11.5	6.2	5.1	6.2
61284	1544652	65, 32, 65	76.1	35	76.1	90	23	7.9	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
61285	1544653	65, 40, 65	76.1	42	76.1	90	23	8.3	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
61286	1544621	65, 50, 65	76.1	54	76.1	90	23	8.9	11.5	11.5	6.2	5.4	6.2

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61288	1544657	80, 20, 80	88.9	22	88.9	90	26	7.8	13	13	7	5.7	7
61289	1544654	80, 40, 80	88.9	42	88.9	90	26	8.9	13	13	7	5.9	7
61290	1544622	80, 50, 80	88.9	54	88.9	90	26	9.5	13	13	7	6	7
61292	1544623	80, 65, 80	88.9	76.1	88.9	90	26	11.6	13	13	7	6.3	7
61293	1544655	100, 20, 100	108	22	108	90	31	8.8	15.5	15.5	8	6.7	8
61294	1544624	100, 50, 100	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8
61296	1544625	100, 65, 100	108	76.1	108	90	31	12.6	15.5	15.5	8	7.3	8
61297	1544626	100, 80, 100	108	88.9	108	90	31	13.7	15.5	15.5	8	7.7	8