




Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, 0–100 °C
 EPDM
 Materiaali Tykkipronssi / lyijytön tykkipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
65481	1542343	10, 15	12	1/2	1/2	5.2	2.2
65482	1542345	12, 15	15	1/2	3/4	5	1.7
65490	1542346	12, 20	15	3/4	3/4	5.9	2.4
65483	1542347	15	18	1/2	3/4	5	1.7
65491	1542348	15, 20	18	3/4	3/4	5.9	2.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
65484	1542350	20	22	3/4	1	6.2	2.6
65492	1542351	20, 25	22	1	1	6.6	2.8
65485	1542353	25	28	1	1 1/4	6.3	2.3
65486	1542356	32	35	1 1/4	1 1/2	7.5	3
65487	1542358	40	42	1 1/2	1 3/4	7.9	3
65488	1542359	50	54	2	2 3/8	8.5	2.7