




Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, 0–100 °C
EPDM
Materiaali Tykkipronssi / lyijytön tykkipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV Inro.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
65531	1542442	10	12	3/8	1/2	5.1	3.4
65540	1542443	10, 15	12	1/2	1/2	5.5	3.8
65532	1542445	12, 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
65541	1542446	12, 20	15	3/4	3/4	6.3	4.3
65533	1542447	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
65542	1542448	15, 20	18	3/4	3/4	6.3	4.3
65534	1542449	20, 15	22	1/2	1	6.7	4.6
65543	1542450	20	22	3/4	1	6.8	4.7
65544	1542451	20, 25	22	1	1	6.9	4.8
65535	1542453	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2
65536	1542456	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4
65537	1542458	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
65538	1542459	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2