



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing < \text{gt} / > 54$ mm
- Tasotiiviste EPDM-kumia

- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, 0–100 °C
 EPDM
 Materiaali Tykkipronssi / lyijytön tykkipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV Inro.	DN	d, $\varnothing$ mm	G "	di, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm
65081	1542641	10	12	1/2	10	3.2	0.9
65182	1542642	12	15	1/2	10	5.1	2.5
65082	1542643	12	15	3/4	13	3.7	1.1
65083	1542647	15	18	3/4	13	3.7	1.1
65040	1542648	15	18	1	20	3.9	1.3

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
65084	1542649	20	22	1	20	4	1.1
65044	1542650	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3
65045	1542651	20	22	1 1/2	32	4.4	1.3
65046	1542652	25	28	1	20	5.5	1.3
65085	1542653	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3
65050	1542654	25	28	1 1/2	32	4.6	1.3
65086	1542655	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3
65051	1542656	32	35	2	42	4.8	1.2
65087	1542657	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
65052	1542658	40	42	2	42	5.4	1.4
65053	1542659	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4
65088	1542660	50	54	2 3/8	51	5.8	1.5
65054	1542661	50	54	2 1/2	54	6.3	1.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
65090	1542662	65	76.1	3	73	9.1	2.5
65091	1542663	80	88.9	3 1/2	84	9.8	2.4