




Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing < \text{gt}/> 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, $\varnothing$ mm	arc °	L cm	Z cm
60601	1540244	10	12	45	2.6	0.9
60602	1540246	12	15	45	2.8	0.8
60603	1540249	15	18	45	2.9	0.9
60604	1540251	20	22	45	3.2	1.1
60605	1540253	25	28	45	3.7	1.4
60606	1540255	32	35	45	4	1.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	arc °	L cm	Z cm
60607	1540257	40	42	45	4.7	1.7
60608	1540259	50	54	45	5.7	2.2
60611	1544606	65	76.1	45	10.3	5
60612	1544607	80	88.9	45	11.7	5.7
60613	1544608	100	108	45	14.3	6.8
60101	1540044	10	12	90	3.1	1.4
60102	1540046	12	15	90	3.8	1.8
60103	1540049	15	18	90	4.2	2.2
60104	1540051	20	22	90	4.7	2.6
60105	1540053	25	28	90	5.7	3.4
60106	1540055	32	35	90	6.5	3.9
60107	1540057	40	42	90	7.6	4.6
60108	1540059	50	54	90	9.5	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	arc °	L cm	Z cm
60111	1544600	65	76.1	90	15.7	10.4
60112	1544601	80	88.9	90	18.5	12.5
60113	1544602	100	108	90	22.9	15.4