




Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing <gt; 54$ mm

- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

Tykkipronssi / lyijytön
tykkipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	L cm	H cm
61701	1541341	10	12	3/8	3.2	1.5
61745	1541342	10, 15	12	1/2	3.6	1.9
61702	1541343	12, 10	15	3/8	3.3	1.3
61703	1541344	12, 15	15	1/2	3.6	1.6
61714	1541345	12, 20	15	3/4	3.8	1.8

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
61704	1541347	15	18	1/2	3.7	1.7
61705	1541348	15, 20	18	3/4	3.8	1.8
61715	1541349	20, 15	22	1/2	3.8	1.7
61707	1541350	20	22	3/4	3.9	1.8
61716	1541351	20, 25	22	1	4.1	2
61717	1541352	25, 20	28	3/4	4.2	1.9
61708	1541353	25	28	1	4.3	2
61718	1541354	25, 32	28	1 1/4	4.4	2.1
61719	1541355	32, 25	35	1	4.8	2.2
61709	1541356	32	35	1 1/4	4.9	2.3
61721	1541358	40, 32	42	1 1/4	5.8	2.8
61710	1541359	40	42	1 1/2	5.8	2.8
61711	1541360	50	54	2	6.3	2.8

Tuotenro	LV nro.	DN	d. ø mm	R "	L cm	H cm
61732	1544645	65	76.1	2 1/2	10.1	4.8
61733	1544656	65, 80	76.1	3	10.6	5.3
61734	1544646	80	88.9	3	11	5