



Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, pyöreä esieristetty, punainen, kiepit



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Aineputki diffuusiotiivis
- Aineputken ulkopuoli hopeanharmaa
- Eriste umpisolurakenteinen, suojakalvo punainen
- Eriste ei sisällä HCFC- ja HFC-yhdisteitä
- Palokäyttötymisluokka E standardin EN 13501-1 mukaan

- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 μm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)
Materiaali, eristys	PE-vaaho

Eristeen lämmönjohtokyky	0.04 W/(m·K)
Vesihöyryn diffuusiovastus, eristeen ulkokuori	7000 μ

TARVIKKEET

- Geberit-pihdit
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, $\emptyset$ mm	Eriste mm	di, $\emptyset$ mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.110.00.2 Uusi	1752206	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.111.00.2 Uusi	1752207	15	20	6	16	3.2	6	2	50

Tuotenro	LVj nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	d _i , ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.112.00.2 Uusi	1752208	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-04-01