



Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, pyöreä esieristetty, sininen, kiepit



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Aineputki diffuusiotiivis
- Aineputken ulkopuoli hopeanharmaa
- Eriste umpisolurakenteinen, suojakalvo sininen
- Eriste ei sisällä HCFC- ja HFC-yhdisteitä
- Palokäyttötymisluokka E standardin EN 13501-1 mukaan

- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)
Materiaali, eristys	PE-vaaho

Eristeen lämmönjohtokyky	0.04 W/(m·K)
Vesihöyryn diffuusiovastus, eristeen ulkokuori	7000 µ

TARVIKKEET

- Geberit-pihdit
- Geberit-putkileikkuri ML
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit									
619.100.00.2	1752203	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.101.00.2	1752204	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.102.00.2	1752205	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	d _i , ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.103.00.2	1752539	25	32	6	26.4	4.4	6	2.8	25
619.120.00.2	1752209	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.121.00.2	1752210	15	20	10	16	4	10	2	50
619.122.00.2	1752211	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25
619.123.00.2	1752540	25	32	10	26.4	5.2	10	2.8	25
619.140.00.2	1752215	12	16	13	12	4.2	13	2	50
619.141.00.2	1752216	15	20	13	16	4.6	13	2	50
619.142.00.2	1752217	20	25	13	20	5.1	13	2.5	25
619.143.00.2	1752541	25	32	13	26.4	5.8	13	2.8	25
619.160.00.2	1752542	12	16	26	12	6.8	26	2	25
619.161.00.2	1752543	15	20	26	16	7.2	26	2	20
619.162.00.2	1752544	20	25	26	20	7.7	26	2.5	15

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	d _i , ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit PushFit									
619.100.00.2	1752203	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.101.00.2	1752204	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.102.00.2	1752205	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.103.00.2	1752539	25	32	6	26.4	4.4	6	2.8	25
619.120.00.2	1752209	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.121.00.2	1752210	15	20	10	16	4	10	2	50
619.122.00.2	1752211	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25
619.123.00.2	1752540	25	32	10	26.4	5.2	10	2.8	25
619.140.00.2	1752215	12	16	13	12	4.2	13	2	50
619.141.00.2	1752216	15	20	13	16	4.6	13	2	50
619.142.00.2	1752217	20	25	13	20	5.1	13	2.5	25
619.143.00.2	1752541	25	32	13	26.4	5.8	13	2.8	25

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	d _i , ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.160.00.2	1752542	12	16	26	12	6.8	26	2	25
619.161.00.2	1752543	15	20	26	16	7.2	26	2	20
619.162.00.2	1752544	20	25	26	20	7.7	26	2.5	15