



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Diffuusiitiivis
- Ulkopuoli valkoinen
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)

TARVIKKEET

- Geberit-pihdit
- Geberit-putkileikkuri ML
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Pintalämmitys ja -jäähdytys						
619.130.00.1	1752212	12	16	12	2	120
619.133.00.1	1752213	15	20	16	2	100
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit						
619.130.00.1	1752212	12	16	12	2	120

Tuotenro	LVJ nro.	DN	d _e mm	di _e mm	s mm	L m
619.133.00.1	1752213	15	20	16	2	100
619.135.00.2	1752214	20	25	20	2.5	50

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit PushFit**

619.130.00.1	1752212	12	16	12	2	120
619.133.00.1	1752213	15	20	16	2	100
619.135.00.2	1752214	20	25	20	2.5	50