



Geberit-järjestelmäputki, monikerrosputki, Therm, pyöreä esieristetty, kiepit



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Aineputki diffuusiotiivis
- Aineputken ulkopuoli valkoinen
- Eriste umpisolurakenteinen, suojakalvo punainen
- Eriste ei sisällä HCFC- ja HFC-yhdisteitä
- Palokäyttötymislukku E standardin EN 13501-1 mukaan

- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)
Materiaali, eristys	PE-vaakto

Eristeen lämmönjohtokyky	0.04 W/(m·K)
Vesihöyryn diffuusiovastus, eristeen ulkokuori	7000 µ

TARVIKKEET

- Geberit-pihdit
- Geberit-putkileikkuri ML
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit									
619.150.00.2 Uusi	1752218	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.151.00.2 Uusi	1752219	15	20	6	16	3.2	6	2	50

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	d _i , ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.152.00.2 Uusi	1752220	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.170.00.2 Uusi	1752221	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.171.00.2 Uusi	1752222	15	20	10	16	4	10	2	50
619.172.00.2 Uusi	1752223	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit PushFit**

619.150.00.2 Uusi	1752218	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.151.00.2 Uusi	1752219	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.152.00.2 Uusi	1752220	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.170.00.2 Uusi	1752221	12	16	10	12	3.6	10	2	50

Tuotenro	LVJ nro.	DN	d, ø mm	Eriste mm	d _i , ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.171.00.2 Uusi	1752222	15	20	10	16	4	10	2	50
619.172.00.2 Uusi	1752223	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-04-01