



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepääät läpikuultavalla suojatulpalla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Lyijytön piipronssi

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm	SW mm
620.400.00.1	1752524	12, 10	16	3/8	5.1	1	22
620.410.00.1	1752381	12, 15	16	1/2	5.6	1.3	27
620.420.00.1	1752388	12, 20	16	3/4	5.8	1.3	32
620.401.00.1	1752525	15, 10	20	3/8	5.3	1.2	22
620.411.00.1	1752382	15	20	1/2	5.5	1.1	27
620.421.00.1	1752389	15, 20	20	3/4	5.8	1.3	32

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm	SW mm
620.402.00.1	1752375	20	25	3/4	5.7	1.2	32
620.412.00.1	1752383	20, 25	25	1	6.1	1.5	41
620.403.00.1	1752376	25	32	1	6.4	1.4	41
620.413.00.1	1752384	25, 32	32	1 1/4	6.7	1.5	47
620.404.00.1	1752377	32, 25	40	1	6.4	1.4	47
620.414.00.1	1752385	32	40	1 1/4	6.7	1.5	47
620.424.00.1	1752390	32, 40	40	1 1/2	6.7	1.5	54
620.405.00.1	1752378	40	50	1 1/2	9.3	1.7	60
620.415.00.1	1752386	40, 50	50	2	9.7	1.8	67
620.406.00.1	1752379	50	63	2	10.2	1.9	75
620.416.00.1	1752387	50, 65	63	2 1/2	10.7	1.9	83
620.407.00.1	1752380	65	75	2 1/2	10.7	2.5	86