



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Diffuusiitiivis
- Ulkopuoli hopeanharmaa
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 μm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)

TARVIKKEET

- Geberit-pihdit
- Geberit-putkileikkuri ML
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu
- Geberit-kiintopistesarja

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit						
619.010.00.1	1752526	12	16	12	2	3
619.011.00.1	1752527	15	20	16	2	3
619.012.00.1	1752528	20	25	20	2.5	3
619.013.00.1	1752529	25	32	26.4	2.8	3

Tuotenro	LVl nro.	DN	d _e mm	d _i ø mm	s mm	L m
619.014.00.1	1752530	32	40	34	3	3
619.015.00.1	1752531	40	50	42.4	3.8	3
619.016.00.1	1752532	50	63	55	4	3
619.020.00.1	1752189	12	16	12	2	5
619.021.00.1	1752190	15	20	16	2	5
619.022.00.1	1752191	20	25	20	2.5	5
619.023.00.1	1752192	25	32	26.4	2.8	5
619.024.00.1	1752193	32	40	34	3	5
619.025.00.1	1752194	40	50	42.4	3.8	5
619.026.00.1	1752195	50	63	55	4	5
619.027.00.1	1752196	65	75	65.8	4.6	5
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit PushFit						
619.010.00.1	1752526	12	16	12	2	3

Tuotenro	LVJ nro.	DN	d _e mm	di _e mm	s mm	L m
619.011.00.1	1752527	15	20	16	2	3
619.012.00.1	1752528	20	25	20	2.5	3
619.020.00.1	1752189	12	16	12	2	5
619.021.00.1	1752190	15	20	16	2	5
619.022.00.1	1752191	20	25	20	2.5	5