


Geberit Silent-db20 -supistus, epäkeskeinen, lyhyt



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Epäkesko
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

TEKNISET TIEDOT

Varastointilämpötila

≤ 40 °C

Materiaali
Lämpölaajeneminen
Putken lämmönjohtavuus

PE-S2
0.17 mm/(m·K)
0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm
306.050.14.1	2300507	60, 56	63	56	0.4	8	3.4	3.7
307.050.14.1	2300508	70, 56	75	56	0.9	8	3.3	3.7
307.060.14.1	2300509	70, 60	75	63	0.6	8	3.3	3.7
308.050.14.1	2300510	90, 56	90	56	1.5	8	3.1	3.7
308.060.14.1	2300511	90, 60	90	63	1.1	8	3.1	3.7

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm
308.070.14.1	2300512	90, 70	90	75	0.6	8	3.3	3.7